



Fuga Fresca

Полимерная краска
для восстановления цвета
межплиточных цементных швов



ПРИМЕНЕНИЕ

Fuga Fresca - краска на основе акриловых полимеров, применяется внутри помещений для восстановления или изменения цвета цементных швов между облицовочными материалами.

Примеры использования

Fuga Fresca применяется для устранения неоднородности цвета, возникшей, например, при неправильном заполнении швов цементными затирками или для удаления пятен, образовавшихся во время эксплуатации поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Fuga Fresca - водоэмульсионная краска на основе акриловых полимеров, характеризуется высокой кроющей способностью. **Fuga Fresca** снижает водопоглощение цементных затирок, что облегчает их очистку от загрязнений.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не используйте снаружи помещений и на поверхностях, которые постоянно контактируют с водой или погружены в воду (например, плавательные бассейны, резервуары и т.д.).
- На терракотовых полах, пористом камне или поглощающих поверхностях **Fuga Fresca** следует наносить непосредственно на шов, избегая попадания краски на плитку.
- Материал наносится на выдержанные (минимум 48 часов) цементные швы.
- Не применяется для окраски эпоксидных швов или компенсационных швов, заполненных силиконовыми или полиуретановыми герметиками.
- **Fuga Fresca** не применяется для консолидации растрескавшихся или механически слабых швов.
- Если существует значительная разница в цвете (первоначальный цвет сильно отличается от

нового), рекомендуется наносить краску в несколько слоев.

НАНЕСЕНИЕ

Тюбик с дозатором

Поверхность шва должна быть очищенной от пыли, плесени, известкового налета и т.п.

Перед применением хорошо взболтайте тюбик. Открутите колпачок и нанесите материал на поверхность шва, слегка надавливая на спонж-аппликатор. После нанесения **Fuga Fresca** подождите несколько минут, пока краска подсохнет, затем удалите ее остатки с краев плитки влажной губкой. Для дальнейшего использования тюбика с оставшейся краской необходимо тщательно вымыть спонж-аппликатор.

Банка

Перед применением тщательно перемешайте материал в банке. Используя кисточку, нанесите **Fuga Fresca** на поверхность шва. Поверхность шва должна

быть очищенной от пыли, плесени, известкового налета и т.п. После нанесения **Fuga Fresca**, подождите несколько минут, пока краска подсохнет, затем удалите ее остатки с краев плитки влажной губкой.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

26 цветов.

РАСХОД

В зависимости от размеров шва и плитки.

УПАКОВКА

1 кг банки и 160 г тубики.

СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной упаковке при нормальных условиях хранения. Защищать от мороза.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	густая жидкость
Цвет:	26 цветов
Плотность (г/см³):	1,37
pH:	8
Содержание сухих веществ (%):	58
Вязкость по Брукфилду (мПа*s):	10,6 (# 6 – 10 об/мин)
Кроющая способность (коэффициент контрастности):	97
Очистка загрязнений (UNI 10792):	Δ E* 0,27
Износостойкость (DIN 53778)	> 10.000 циклов
Стойкость к атмосферным воздействиям (ASTM G155), цикл 1:	Δ E* 0,04
Температура нанесения:	от +5 °C до +35 °C
Незначительные пешие нагрузки:	через 2 часа
Готовность к эксплуатации:	24 часа
Класс опасности согласно ЕС 1999/45:	отсутствуют Перед применением ознакомьтесь с информацией на упаковке и в паспорте безопасности.

ИНСТРУКЦИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И НАНЕСЕНИИ

Fuga Fresca не содержит вредных веществ, согласно действующим нормам и классификации смесей. Рекомендуется придерживаться стандартных мер безопасности при работе с материалами строительной химии.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует

рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

По запросу предоставляется дополнительная информация относительно данного продукта. Компания MAPEI дает гарантию только на то, что качество ее продуктов является неизменным.

Официальный дистрибьютор:

