143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Маяковского,
д.12, офис 322. Тел. 8(496)304-63-39, факс: 8(496)304-63-49

Строительно–монтажные клеммы для распределительных коробок


Клеммы для строительного электромонтажа на на основе плоскопружинного зажима позволяют надежно соединять одножильные/многожильные (с жесткими жилками) медные, или одножильные алюминиевые проводники в любой комбинации без использования инструмента. Они обеспечивают надежный и компактный электромонтаж проводников в распределительных коробках. Перед подключением алюминиевых проводников необходимо наполнить клемму специальной контактной пастой (можно заказать у поставщика), автоматически снимающей окисную пленку с алюминиевого проводника и предохраняющей его от повторного окисления. Алюминиевые проводники с признаками сильного окисления рекомендуется предварительно зачищать механически.



Преимущества электромонтажа с помощью строительно–монтажных клемм WAGO:

- надежное соединение одножильных/многожильных (с жесткими жилками) медных, и/или одножильных алюминиевых проводников в любом сочетании;
- каждый проводник имеет отдельное клеммное место;
- качество соединения не зависит от аккуратности электромонтажника;
- проводники не повреждаются;
- надежная защита от случайного прикосновения к токоведущим частям соединения;
- предусмотрена возможность измерения электрических параметров цепи без отсоединения проводников;
- гарантированная надежность контакта, исключающая возможность короткого замыкания или разогрева в точке контакта;
- безопасность и порядок в распределительной коробке.

Правила использования строительно–монтажных клемм WAGO



Основные разновидности строительно–монтажных клемм



773–322 | 773–324 | 773–326 | 773–328

Характеристики клемм серии 773–32X

- Сечение подключаемых проводников:
  - медные: 0,75 ÷ 2,5 мм² – одножильные; 1,5 ÷ 2,5 мм² – многожильные (с жесткими жилками)
  - алюминиевые: 2,5 мм² – одножильные
- Номинальное напряжение: 400 В
- Номинальный ток: 24 А – для медных проводников; 16 А – для алюминиевых проводников

Для соединения одножильных проводников сечением до 4,0 мм²:



273–503

Характеристики клемм 273–503

- Сечение подключаемых проводников:
  - медные: 1,5 ÷ 4,0 мм² – одножильные
  - алюминиевые: 2,5 ÷ 4,0 мм² – одножильные
- Номинальное напряжение: 400 В
- Номинальный ток: 24 А – для медных проводников; 16 А – для алюминиевых проводников